

Proset® COAT PÂTE PREMIUM NETTOYANTE



Pâte de nettoyage des mains pour la saleté difficile, formulée avec des exfoliants naturels d'origine végétale. Excellent produit pour l'hygiène et le dégraissage des mains des professionnels de l'industrie mécanique, automobile, métallurgique, minière et navale, entre autres. Grâce à son haut pouvoir exfoliant et solvant, il agit efficacement sur tous les types de saleté provenant de graisses, huiles, pétrole, suie, charbon, rouille, résines ou mousses, sans irriter ou endommager la peau même en cas d'utilisation continue. Formule sans silicone ni colorant.

DOMAINES D'APPLICATION



Pour le lavage fréquent des mains dans les ateliers mécaniques, l'automobile en général, les stations-service, la maintenance, construction, l'industrie lourde, la manipulation d'outils et de machines, les ateliers de réparation de camions et dans tous les cas où des salissures importantes telles que l'huile, la graisse, la laque acrylique, la résine, les silicones ou les mousses de polyuréthane sont présentes, laque acrylique, résine, silicones ou mousses de polyuréthane.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

APPARENCE :	PÂTE
COULEUR :	BEIGE
ODEUR :	CITRIQUE
DENSITÉ(g/ml) :	0.90±0.02
pH :	7±0.5
VISCOSITÉ(cP) :	8000±750

MODE D'EMPLOI

Appliquer à l'aide du distributeur mural PGS® 2000 ou un support mural PGS® 4000. Ajouter une dose de produit sur la paume de la main et frotter les deux mains, selon la méthode hygiénique de lavage des mains. L'utilisation d'eau tiède améliore sensiblement le nettoyage. À la fin, rincer à l'eau jusqu'aux restes de produit soient éliminés et sécher. Répéter l'opération lorsque les mains sont visiblement sales.

Système
AIRLESS



Niveau de saleté

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

COMPOSITION

INGREDIENTS: AQUA (WATER), HYDROCARBONS C16-C20, PPG-2 METHYL ETHER, OLEA EUROPAEA OIL, C12-14 PARETH-12, C9-11 PARETH-8, SODIUM POLYACRYLATE, PHENOXYETHANOL, HYDRATED SILICA, ETHYLHEXYL STEARATE, LIMONENE, CHLORPHENESIN, SODIUM HYDROXIDE, CITRAL, TRIDECETH-6, HEXYL CINNAMAL, GLYCERIN, CI 77891, PARFUM (FRAGRANCE).

CARACTÉRISTIQUES	AVANTAGES
Agent exfoliant naturel	Un mélange optimisé avec un exfoliant naturel. Système d'hygiène micellaire profond qui pénètre, soulève et dissout la saleté. L'agent exfoliant se rince facilement, sans boucher les canalisations.
Contient de la glycérine	Composant lipidique à haute hydratation occlusive (protège la peau des agressions et du dessèchement), émoullit et hydratant (apporte de la douceur à la peau).
Sans colorants ni dérivés du pétrole	Produit hypoallergénique. Ne contient pas de substances ajoutées nocives susceptibles de provoquer des dermatites ou des allergies atopiques de la peau.
Émoullissants dermo-protecteurs	Prévient les lésions cutanées et favorise l'épithélialisation en cas d'irritation de la peau, de fissures, de frottements, d'abrasions, d'érosions, d'ulcères et de sécheresse.
Sans silicone	Les silicones produisent une barrière qui entrave l'hydratation de la peau et retient les traces d'huiles, de peaux mortes et de bactéries qui peuvent causer des problèmes de peau en cas d'utilisation continue.
Conçue pour l'industrie	Produit à usage professionnel conçu pour les environnements industriels où il y a un contact régulier avec des outils ou des éléments sales, gras ou rouillés.
Saleté difficile	Élimine sans effort les hydrocarbures, les graisses, les huiles, le pétrole et les salissures carbonées.
Respectueux de l'environnement	Contient des substances provenant de sources naturelles renouvelables. Le produit a un faible impact sur l'environnement.
Système AIRLESS	Emballage doté d'un système qui protège le produit de la contamination extérieure.

DISPOSITIONS LÉGALES

Les produits Proset® sont fabriqués conformément aux exigences des Bonnes Pratiques de Fabrication de produits Cosmétiques (BPF-GMP des produits cosmétiques).

Les matières premières utilisées sont soumises à des processus de contrôle de la qualité avant d'être utilisées. En outre, les produits fabriqués sont soumis à des tests intensifs de qualité avant d'être livrés au client. Proset® COAT est un produit cosmétique régulé par le règlement CE 1223/2009.

EXPIRATION

La durée de conservation de Proset® COAT est de 18 mois après l'ouverture.

FORMATS DISPONIBLES

Réf. 9541273 - TP 100 ml  x12

Réf. 9671273 - EH 2 litres  x4

Réf. 9441273 - ED 4 litres x4

TP (Tube Plastique) · EH (Emballage Hermétique) · ED (Emballage Doseur)



COMPLÉMENTS D'APPLICATION

Réf. 0005592 Distributeur mural PGS® 2000  x1

Réf. 0005594 Support mural PGS® 4000 x1

Cette documentation ainsi que les conseils techniques qui en découlent sont basés sur nos connaissances et notre expérience. Toutefois, les données présentées n'entraînent aucune obligation légale ou responsabilité de notre part, y compris en ce qui concerne les droits de la propriété intellectuelle et de brevet existants. En particulier, aucune garantie, implicite ou explicite, ainsi qu'aucune garantie des propriétés du produit en termes juridiques, n'est pas attachée à cette documentation. Nous nous réservons le droit d'appliquer des modifications en fonction de l'évolution technologique ou d'autres développements relatifs à nos produits.